


# ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<b>ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА</b>
	<b>ПРЕИМУЩЕСТВА :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий</li> <li>• Предохраняет от грибков и плесени</li> <li>• Глубоко проникает</li> <li>• Сохраняет естественный вид древесины</li> </ul>
	<b>СОСТАВ :</b> Алкидно-полиуретановая смола, натуральный воск, высушивающие вещества, светостабилизаторы, растворитель, пигменты (для тонированных лазурей)
	<b>Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.002-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам</b>

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Лазурь представляет собой материал на основе алкидно-полиуретановой смолы с содержанием натурального воска и функциональных добавок. Предназначена для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (двери, окна, стены, террасная доска, срубы, беседки, садовая мебель и др.), а также для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичными материалами.

Лазурь проникает глубоко в древесину, упрочняет ее, образует на поверхности древесины защитный слой, дополнительно предохраняющий покрытие от износа. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру дерева и придает ей шелковистый блеск. Благодаря фунгицидным добавкам лазурь эффективна против широкого спектра грибков, поражающих древесину.

**Рекомендуется для внутренней и наружной отделки.**

Срок эксплуатации покрытия и защитных свойств лазури – не менее 2-х лет.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Количество в упаковке:	9 шт (для 0,75 л)
Расход:	20 – 40 мл/м <sup>2</sup> на первый слой, 10 – 20 мл/м <sup>2</sup> на второй слой
Время высыхания:	Первый слой – 4 – 6 часов. Второй финишный слой – минимум 12 часов.
Срок эксплуатации:	2 года
Срок годности:	12 месяцев

### ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

 <p><b>БЕСЦВЕТНАЯ</b>          0,75 л Art: 4290-020000          3,0 л Art: 4300-020000          5,0 л Art: 4310-020000</p>	 <p><b>БЕЛАЯ</b>          0,75 л Art: 4290-020001          3,0 л Art: 4300-020001          5,0 л Art: 4310-020001</p>	 <p><b>КОРИЧНЕВАЯ</b>          0,75 л Art: 4290-020022          3,0 л Art: 4300-020022          5,0 л Art: 4310-020022</p>	 <p><b>ЧЕРНАЯ</b>          0,75 л Art: 4290-020002          3,0 л Art: 4300-020002          5,0 л Art: 4310-020002</p>
---	--	---	---

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

**Подготовительные работы:** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли.

**Внимание!** Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Продукт готов к применению, не требует разбавления.

**Нанесение:**

1. Наносить на поверхность при помощи кисти или валика, равномерно распределяя по поверхности. Наружное окрашивание производить в сухую погоду.
2. Через 4-6 часов, убедившись, что поверхность абсолютно сухая, можно приступать к нанесению второго слоя.

**Примечание:** Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей, поэтому они не рекомендованы для поверхностей, подверженных интенсивному воздействию света. После высыхания окрашенная поверхность становится сначала шелковисто-глянцевой, затем шелковисто-матовой.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

# ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

**ОГНЕОПАСНО!** Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.