

# ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



### ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

#### ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий
- Предохраняет от грибков и плесени
- Глубоко проникает
- Сохраняет естественный вид древесины

#### СОСТАВ :

Алкидно-полиуретановая смола, натуральный воск, высушивающие вещества, светостабилизаторы, растворитель, пигменты (для тонированных лазурей)

Соответствует стандартам ТУ BY 101040134.002-2014

и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Лазурь представляет собой материал на основе алкидно-полиуретановой смолы с содержанием натурального воска и функциональных добавок. Предназначена для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (двери, окна, стены, террасная доска, срубы, беседки, садовая мебель и др.), а также для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичными материалами.

Лазурь проникает глубоко в древесину, упрочняет ее, образует на поверхности древесины защитный слой, дополнительно предохраняющий покрытие от износа. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру дерева и придает ей шелковистый блеск. Благодаря фунгицидным добавкам лазурь эффективна против широкого спектра грибков, поражающих древесину.


**Рекомендуется для внутренней и наружной отделки.**

Срок эксплуатации покрытия и защитных свойств лазури – не менее 2-х лет.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :


**Внимание!** Наносить лазурь необходимо в сухую погоду.



1. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли.

#### НАНЕСЕНИЕ :

**Внимание!** Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Продукт готов к применению, не требует разбавления.



1. Наносить на поверхность при помощи кисти или валика, равномерно распределяя по поверхности.



2. Через 4-6 часов, убедившись, что поверхность абсолютно сухая, можно приступать к нанесению второго слоя.

**Примечание:** Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей, поэтому они не рекомендованы для поверхностей, подверженных интенсивному воздействию света. После высыхания окрашенная поверхность становится сначала шелковисто-глянцевой, затем шелковисто-матовой.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ :

Первый слой – 4 – 6 часов.

Второй финишный слой – минимум 12 часов.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

# ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СРОКИ ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

**ОГНЕОПАСНО!** Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.