


ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
	ПРЕИМУЩЕСТВА : <ul style="list-style-type: none"> • Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий • Предохраняет от грибков и плесени • Глубоко проникает • Сохраняет естественный вид древесины
	СОСТАВ : Алкидно-полиуретановая смола, натуральный воск, высушивающие вещества, светостабилизаторы, растворитель, пигменты (для тонированных лазурей)
	Соответствует стандартам ТУ BY 101040134.002-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :



Лазурь представляет собой материал на основе алкидно-полиуретановой смолы с содержанием натурального воска и функциональных добавок. Предназначена для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (двери, окна, стены, террасная доска, срубы, беседки, садовая мебель и др.), а также для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичными материалами.

Лазурь проникает глубоко в древесину, упрочняет ее, образует на поверхности древесины защитный слой, дополнительно предохраняющий покрытие от износа. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру дерева и придает ей шелковистый блеск. Благодаря фунгицидным добавкам лазурь эффективна против широкого спектра грибков, поражающих древесину.

Рекомендуется для внутренней и наружной отделки.

Срок эксплуатации покрытия и защитных свойств лазури – не менее 2-х лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :	НАНЕСЕНИЕ :
Внимание! Наносить лазурь необходимо в сухую погоду.	Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Продукт готов к применению, не требует разбавления.
 <p>1. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли.</p>	  <p>1. Наносить на поверхность при помощи кисти или валика, равномерно распределяя по поверхности.</p> <p>2. Через 4-6 часов, убедившись, что поверхность абсолютно сухая, можно приступать к нанесению второго слоя.</p>

Примечание: Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей, поэтому они не рекомендованы для поверхностей, подверженных интенсивному воздействию света. После высыхания окрашенная поверхность становится сначала шелковисто-глянцевой, затем шелковисто-матовой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ :

Первый слой – 4 – 6 часов.

Второй финишный слой – минимум 12 часов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРОКИ ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.