

ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Увеличивает прочность сцепления поверхности с клеевыми и отделочными материалами (паркетный клей, краска, обои и др.)
- Выравнивает впитывающую поверхность основания для улучшения качества нанесения клеевых и отделочных материалов
- Поверхностно усиливает основание
- Содержит антисептик от плесени и грибка
- Не содержит растворителей
- Пожаровзрывобезопасна

СОСТАВ :

Вода, акриловая дисперсия, со-растворитель и функциональные добавки

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» представляет собой экологически чистую водно-полимерную дисперсию для минеральных пористых поверхностей со специальными антисептическими и противогрибковыми добавками.

Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» предназначена для обеспыливания и укрепления пористых минеральных (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и др.) и деревянных поверхностей. Грунтовку рекомендуется наносить на основание перед приклеиванием паркета, облицовкой керамической плиткой, креплением теплоизоляционных плит, оклейкой обоев, покраской и т.д.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Внимание! Перед применением концентрат разбавить водой в соотношении 1:3 для получения готового раствора грунтовки.


НАНЕСЕНИЕ :



1. Очистить поверхность основания (пол, стены и др.) от старых покрытий (клеевых и малярных) и загрязнений (жиров, масел, грязи).



2. Наносить грунтовку валиком либо шпателем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30°С.



3. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки грунтовки легко отмываются водой.

СРОКИ ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °С до плюс 25 °С, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.