

ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Удобно в применении
- Позволяет повысить износостойкость покрытия
- Восстанавливает мелкие дефекты, тонирует царапины
- Освежает тон поверхности и придает блеск
- Придает поверхности антистатические, грязеотталкивающие, водонепроницаемые свойства

СОСТАВ :

Натуральное масло, воск, пигменты, высушивающие вещества, растворитель

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.002-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Тонированное масло для восстановления полов, покрытых маслом и твердым воском, предназначено для восстановления изношенного слоя окрашенных деревянных поверхностей (паркетных полов, мебели, лестниц, стеновых панелей), покрытых любыми масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, УФ-масло и т.д.).

Создает на деревянных поверхностях тонкий слой, пропитанный маслом, который обладает устойчивостью к износу и истиранию. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.











Микронизированные пигменты, входящие в состав тонированных масел, восстанавливают существующий тон деревянной поверхности с сохранением текстуры древесины.

Применяется в случае, когда поверхность паркетного пола выглядит слишком «сухой» (шероховатой) или основное покрытие износилось до потёртостей в результате высоких нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Объем:	0,75 л
Количество в упаковке:	9 шт
Расход:	5 – 10 мл/м ²
Степень готовности к работе:	Готовая смесь, не требует разбавления
Время высыхания:	Для легких нагрузок (хождение) – 12 часов Для эксплуатации полов – не менее 24 часов Максимальные защитные свойства покрытие приобретает спустя 7 дней
Срок годности:	12 месяцев

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

 БАТИСТ Art: 4260-020018	 БАРСЕЛОНА Art: 4260-020027	 ВЕРОНА Art: 4260-020053	 КОРИЧНЕВЫЙ СОЛОД (ПОРЫ) Art: 4260-020066	 ЛОНДОН Art: 4260-020026
 МАРСЕЛЬ Art: 4260-020028	 НЕАПОЛЬ Art: 4260-020052	 СТАРАЯ ВЕНЕЦИЯ Art: 4260-020021	 ЗВЕРЕСТ Art: 4260-020065	 ЖЕНЕВА Art: 4260-020020

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы: Очистить поверхность от мелкого песка, пыли и сора при помощи пылесоса. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Рекомендуется провести предварительное тестирование цвета масла на небольшом участке шлифованной древесины, чтобы определить окончательный цвет поверхности.

Ручной способ нанесения:

Нанести масло на поверхность пола с помощью резинового шпателя. Равномерно распределить. После нанесения масло необходимо растереть чистой хлопковой тканью по поверхности.

ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Механический способ нанесения:

Масло нанести на поверхность пола с помощью резинового шпателя. Равномерно распределить. Удалить излишки масла (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов). После нанесения масло необходимо растереть с помощью однодисковой полировальной машины с использованием белого пада.

Примечание: Недоступные для механического нанесения места (углы, стыки, примыкания) необходимо обработать при помощи хлопковой ткани или кисти.

УХОД :

Для ухода за паркетом рекомендуем использовать средства для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего масла легко отмываются уайт-спиритом.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Хранить в местах, недоступных для детей. При использовании масла необходимо применять резиновые перчатки. Избегать попадания на слизистые оболочки. При недостаточной вентиляции требуется защита органов дыхания. Не вдыхать пары масла. Избегать попадания в окружающую среду. Во избежание опасности самовозгорания пропитанную маслом ветошь следует хранить в плотно закрытых металлических емкостях или под слоем воды.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Предварительно смоченную водой ветошь с остатками масла утилизировать в плотно закрытой упаковке.