

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.5520.25

Дата регистрации • 08 • апреля 2025 г.

Действительно до • 08 • апреля 2030 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клеи паркетные: силановый однокомпонентный Coswick SPU 303 и
полиуретановый двухкомпонентный Coswick PU 2K 205.

2. Назначение

Для устройства покрытия пола из паркета.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Косвик», Республика Беларусь,
223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Косвик», Республика Беларусь,
223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 21.03.2025 № 13(2)-102/25, № 13(2)-103/25;

протоколов испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 21.03.2025 № 13(2)-104/25, № 13(2)-105/25.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» осуществляет инспекционный контроль производства продукции ООО «Косвик», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Пример маркировки на емкости: логотип предприятия, клей паркетный силановый однокомпонентный Coswick SPU 303, ТУ ВУ 101040134.012-2024, изготовитель: ООО «Косвик», Республика Беларусь, 223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б, арт. 4670-030030, масса нетто 15 кг, температура хранения от 5 °С до 25 °С, цвет бежевый, дата изготовления, срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, краткая информация о назначении и способе применения, штриховой идентификационный код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

Н.К. Ибрагимов

08

апреля

2025

г.

№ 0024749



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.5520.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

клеев паркетных производства ООО «Косвик», Республика Беларусь, для устройства покрытия пола из паркета.


Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Клей паркетный силановый однокомпонентный Coswick SPU 303			
1.	Внешний вид и цвет, наличие вкраплений и комков	ТУ ВУ 101040134.012- 2024	Пастообразная масса светло-желтого цвета, структура однородная, вкрапления и комки отсутствуют
2.	Определение открытого времени (предел прочности клеевого соединения, МПа): - (10,0±0,5) мин; - (20,0±0,5) мин; - (30,0±0,5) мин.	СТБ 1621	1,4 1,5 1,6 Когезионное разрушение по клею
3.	Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве, МПа	СТБ 1621	1,4 Когезионное разрушение по клею
4.	Определение предела прочности клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения, МПа	СТБ 1621	1,7 Когезионное разрушение по клею
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{\text{эфф.м.}}(A_{\text{эфф.}} + \Delta) \pm U$, Бк/кг (при $K=2$, $P=95\%$)	СТБ 1263	Менее 27,5 (1 класс)

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Клей паркетный полиуретановый Coswick PU 2K 205 (соотношение компонентов по массе А:В=10:1,2)			
6.	Внешний вид и цвет, наличие вкраплений и комков	ТУ ВУ 101040134.012- 2024	Пастообразная масса желтого цвета, структура однородная, вкрапления и комки отсутствуют
7.	Определение открытого времени (предел прочности клевого соединения, МПа): - (10,0±0,5) мин; - (20,0±0,5) мин; - (30,0±0,5) мин.	СТБ 1621	2,6 3,0 3,2 Когезионное разрушение по древесине
8.	Предел прочности клевого соединения при равномерном отрыве, МПа	СТБ 1621	2,1 Когезионное разрушение по древесине
9.	Определение предела прочности клевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения, МПа	СТБ 1621	3,5 Когезионное разрушение по древесине
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф.м.}(A_{эфф.}+\Delta)\pm U$, Бк/кг (при K=2, P=95%)	СТБ 1263	11,3±2,6 (1 класс)

Руководитель уполномоченного органа



Н.К. Ибрагимов

№ 0061941

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.5520.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на клей паркетный силановый однокомпонентный Coswick SPU 303 и клей полиуретановый двухкомпонентный Coswick PU 2K 205 (далее – клей) производства ООО «Косвик», Республика Беларусь, для устройства покрытия пола из паркета по основаниям в соответствии с областью применения.

2. Клеи изготавливаются в соответствии с ТУ BY 101040134.012-2024 «Клеи паркетные. Технические условия», технической и технологической документацией изготовителя. Выбор области применения клея осуществляется с учетом его физико-механических показателей и рекомендаций изготовителя. Согласно информации изготовителя клеи рекомендованы к использованию для установки всех видов паркета на минеральные основания, керамическую плитку, ДСП, фанеру, деревянные полы.

3. Перед применением клея необходимо подготовить поверхности основания: очистить от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию, заделать глубокие швы и стыки, при необходимости прогрунтовать.

4. При выполнении работ по укладке паркета не допускается попадание грязи и инородных предметов в слой клея. Рекомендуемый расход клея зависит от свойств основания и составляет 800-1300 г/м². Расход клея регулируется выбором требуемого размера зубчатого шпателя. Наклеенный паркет необходимо предохранять от механических воздействий до полной полимеризации клея (не менее 12 часов). Работы с применением клея следует выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С и не выше 40 °С. При перерывах в работе рекомендуется держать упаковку закрытой. Перед началом работ с применением соответствующего клея следует внимательно ознакомиться с назначением, областью применения и указаниями изготовителя на емкости.

5. Клеи могут расфасовываться в плотно закрывающуюся пластиковую упаковку (канистры, ведра, банки) емкостью от 0,5 до 20 кг, другую тару, по согласованию с заказчиком.

6. Маркировка однокомпонентного клея на русском и английском языках наносится на каждую единицу потребительской упаковки с клеем и содержит следующую информацию: логотип предприятия, клей паркетный силановый однокомпонентный Coswick SPU 303, ТУ BY 101040134.012-2024, изготовитель: ООО «Косвик», Республика Беларусь, 223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б, арт. 4670-030030, масса нетто 15 кг, температура хранения от 5 °С до 25 °С, цвет бежевый, дата изготовления, срок

хранения – 12 месяцев с даты производства, краткая информация о назначении и способе применения, штриховой идентификационный код;

Маркировка двухкомпонентного клея:

Компонент А: маркировка на русском и английском языках нанесена на каждую единицу потребительской тары (пластиковое ведро с герметичной крышкой) и содержит следующую информацию: логотип предприятия, клей паркетный полиуретановый двухкомпонентный Coswick PU 2K 205, компонент А, ТУ ВУ 101040134.012-2024, изготовитель: ООО «Косвик», Республика Беларусь, 223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б, арт. 4630-030000, масса нетто 10 кг, температура хранения от 5 °С до 25 °С, цвет бежевый, дата изготовления, срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, краткая информация о назначении и способе применения, штриховой идентификационный код. Масса компонента А: 10 кг. Масса компонента В: 1,2 кг (отдельная упаковка). Масса приготовленного клея (А+В): 11,2 кг.

Компонент В: маркировка на русском и английском языках нанесена на каждую единицу потребительской тары (бутылка с герметичной крышкой) и содержит следующую информацию: логотип предприятия, клей паркетный двухкомпонентный полиуретановый Coswick PU 2K 205, компонент В, ТУ ВУ 101040134.012-2024, изготовитель: ООО «Косвик», Республика Беларусь, 223034, Минская область, Минский район, город Заславль, улица Я. Коласа, 2Б, арт. 4640-030000, масса 1,2 кг, температура хранения от 5 °С до 25 °С, дата изготовления, срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, краткая информация о назначении и способе применения, штриховой идентификационный код. А+В использовать только совместно с компонентом А. Назначение, область применения, указания по применению и приготовлению клея приведены на этикетке компонента А.

7. Проектирование, производство и приемку работ с применением клеев следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний по применению предприятия-изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия продукции.

8. Клеи могут транспортироваться крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту упаковки от механических повреждений и воздействия температуры ниже 5 °С и выше 25 °С. Клеи должны храниться в заводской герметичной упаковке в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от 5 °С до 25 °С. Срок хранения по информации заявителя – 12 месяцев с даты изготовления.

9. Ответственность за соответствие поставляемых клеев настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



Н. К. Ибрагимов

№ 0061942