

НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFi

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROFi

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Идеальное восстановление поврежденного покрытия
- Глубокое заполнение дефектов
- Защита от проникновения влаги внутрь дефекта
- Универсальность использования
- Для профессионалов

СОСТАВ НАБОРА:

Воск твердый, электрический паяльник, шпатель профессиональный для нанесения восков, лак для финишного покрытия, волокно металлизированное шерстяное

Соответствует требованиям ТНПА производителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА :

Артикул:	4210-020000
Фасовка:	Кейс
Степень готовности к работе:	Готов к применению

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ НАБОРА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

ВОСК ТВЕРДЫЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Применяется для устранения дефектов и повреждений в изделиях из натурального дерева, наносится паяльником.
Температура плавления: 81 °С.
Для внутренних работ.

СОСТАВ :

Минеральный воск, минеральные красящие пигменты.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Износостойкий
- Хорошо реставрируют поверхность, не трескается, не проседает
- Существует возможность смешивать воск различных цветов

Способ применения :

Внимание! Не нагревать воск свыше 81 °С и не использовать для нагревания открытое пламя. В этом случае воск теряет свои свойства и может изменять цвет. Плавить воск следует только паяльником с наконечником, нагретым до необходимой температуры. Оптимальной считается такая температура плавления, когда воск свисает с наконечника паяльника в виде капли, но не падает и легко перетекает на ретулируемую поверхность при соприкосновении. Если воск при соприкосновении с паяльником плавится как вода – паяльник перегрет. Время полного затвердения – 2 часа.

1. Отшлифовать края повреждения. Можно загнуть края повреждения внутрь при помощи шпателя.
2. Нанести воск при помощи паяльника «с горкой». Для достижения требуемого цвета можно мешать воски разных цветов.
3. Сразу же сверху на воск положить холодный металлический предмет на 5 секунд для охлаждения воска.
4. Удалить излишки воска с поверхности при помощи шпателя (сторона шпателя с острыми зубцами для ровной поверхности, с закругленными зубцами – для углов).
5. Отшлифовать поверхность (шерстяным металлизированным волокном).
6. Покрывать отретушированный участок лаком.

НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROF1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЯЛЬНИК



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Электрический беспроводной паяльник для плавления, смешивания и нанесения восков. Максимальная температура 100 °С.

ШПАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВОСКОВ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Используется для удаления излишков твердых восков. Благодаря специально разработанным канавкам на поверхности шпателя излишки воска равномерно удаляются, не повреждая поверхность. Крышка шпателя предназначена для разгибания краев вмятин перед заполнением вмятины твердым воском.

ЛАК ДЛЯ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Выравнивает степень блеска отретушированного участка и основной поверхности. Защищает воски и краски от загрязнений во время дальнейшей эксплуатации изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Бесцветный, безареольный
- Устойчив к механическому воздействию, воздействию воды, солнца, ультрафиолета
- Различается по степени блеска

Внимание!

- Правильно активировать лак перед первым использованием, иначе в дальнейшем лак будет расходоваться неравномерно;
- Перед каждым применением лак необходимо встряхивать для хорошего смешения компонентов, иначе покрытие не будет обладать вышеперечисленными свойствами;
- Когда лак не используется – держать колпачок плотно закрытым.


Активация фломастера перед первым использованием :

1. Хорошо встряхнуть фломастер в течение 30 секунд.
2. Поднять фломастер вертикально, наконечником вверх. Открыть колпачок.
3. Перевернуть фломастер наконечником вниз и надавить наконечником о поверхность до появления лака.
4. Фломастер готов к использованию.

Способ применения :

1. После активации фломастера поднять фломастер вертикально, наконечником вверх. Открыть колпачок.
2. Перевернуть фломастер наконечником вниз и надавить наконечником о поверхность до появления лака.
3. Обработать реставрируемую поверхность.

ВОЛОКНО МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЕ ШЕРСТЯНОЕ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Для деликатного выравнивания и шлифования поверхности и придания различных степеней блеска:

- медленно шлифовать и сильно прижимать – матует поверхность;
 - быстро шлифовать, не прижимая – придает блеск.
- Также применяется для очищения наконечника паяльника.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Хранить в местах, недоступных для детей. При использовании набора необходимо применять резиновые перчатки.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.



НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ PROF1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ВОСКА ТВЕРДОГО :

 591	 7035	 504	 1029	 433
 501	 84	 A-2	 511	 506
 561	 520	 573	 564	 510
 556	 560	 600	 598	 596
 593	 701			