

СРЕДСТВО ДЛЯ ОТДЕЛКИ И РЕМОНТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий
- Предохраняет от грибков и плесени
- Глубоко проникает
- Сохраняет естественный вид древесины

СОСТАВ :

Алкидно-полиуретановая смола, натуральный воск, высушивающие вещества, светостабилизаторы, растворитель, пигменты

Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.003-2014

и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Лазурь представляет собой материал на основе алкидно-полиуретановой смолы с содержанием натурального воска и функциональных добавок. Предназначена для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (двери, окна, стены, террасная доска, срубы, беседки, садовая мебель и др.), а также для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных аналогичными материалами.

Лазурь проникает глубоко в древесину, упрочняет ее, воск образует на поверхности древесины защитный слой, дополнительно предохраняющий покрытие от износа. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру дерева и придает ей шелковистый блеск. Благодаря фунгицидным добавкам лазурь эффективна против широкого спектра грибков, поражающих древесину. Рекомендуются для внутренней и наружной отделки.

Срок эксплуатации покрытия и защитных свойств лазури – не менее 2х лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Объем:	0,75 л; 3 л; 5 л
Количество в упаковке:	9 шт (для 0,75 л)
Расход:	20-40 мл/м ² на первый слой, 10-20 мл/м ² на второй слой
Время высыхания:	Первый слой – 4 – 6 часов. Второй финишный слой – минимум 12 часов.
Срок эксплуатации:	2 года
Срок годности:	12 месяцев

ЦВЕТА :



Белый

Бесцветный

Коричневый

Черный

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли. Перед использованием упаковку необходимо взболтать. Лазурь готова к применению, не требует разбавления.

Нанесение. Лазурь рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика, равномерно распределяя лазурь по поверхности. Через 4-6 часов, убедившись, что поверхность абсолютно сухая, можно приступать к нанесению второго слоя.

Очистка инструмента. Рабочий инструмент и остатки засохшей лазури легко отмываются уайт-спиритом.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, при соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей. Огнеопасно!

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.